



Edité le : 05/10/2024

Rapport d'analyse Page 1 / 2

MAIRIE DE BOURBONNE LES BAINS

IMPASSE DU CHATEAU  
52400 BOURBONNE LES BAINS

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.  
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.  
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.  
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (\*).

<b>Identification dossier :</b>	LSE24-160965	<b>Analyse demandée par :</b>	ARS DE LA HAUTE MARNE
<b>Identification échantillon :</b>	<b>LSE2410-29763-1</b>		
<b>Nature:</b>	Eau de distribution		
<b>Point de Surveillance :</b>	GENRUPT	<b>Code PSV :</b>	0000001175
<b>Localisation exacte :</b>	2 route de Champlitte robinet cuisine		
<b>Dept et commune :</b>	<b>52 BOURBONNE-LES-BAINS</b>		
<b>Coordonnées GPS du point (x,y)</b>	<b>X :</b> 47,9149089000	<b>Y :</b>	5,7490299000
<b>UGE :</b>	0224 - BOURBONNE-LES-BAINS		
<b>Type d'eau :</b>	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE		
<b>Type de visite :</b>	D1	<b>Type Analyse :</b>	D1
<b>Nom de l'exploitant :</b>	MAIRIE DE BOURBONNE-LES-BAINS MAIRIE IMPASSE DU CHÂTEAU 52400 BOURBONNE-LES-BAINS		
<b>Nom de l'installation :</b>	GENRUPT	<b>Type :</b>	UDI
<b>Prélèvement :</b>	Prélevé le 02/10/2024 à 14h03 Réception au laboratoire le 02/10/2024 Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / Kevin MULLOT Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine		
		<b>Code :</b>	001084
		<b>Motif du prélèvement :</b>	S1

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 02/10/2024

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
<b>Observations sur le terrain</b>								
Type de robinet	52D1* Pissette continue	-	Observations					
Type de prélèvement	52D1* Robinet	-	Observations					
Conditions de prélèvement	52D1* Purge	-	Observations					
<b>Mesures sur le terrain</b>								

.../...

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité		
Aspect de l'eau	52D1*	0	-	Analyse qualitative						
Odeur de l'eau	52D1*	0	-	Analyse qualitative						
Couleur de l'eau	52D1*	0	-	Analyse qualitative						
Température de l'eau	52D1*	14.7	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0		25	#	
pH sur le terrain	52D1*	7.8	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	1	6.5	9	#	
Chlore libre sur le terrain	52D1*	0.17	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03			#	
Chlore total sur le terrain	52D1*	0.19	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03			#	
<b>Analyses microbiologiques</b>										
Microorganismes aérobies à 36°C	52D1*	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222	1			#	
Microorganismes aérobies à 22°C	52D1*	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222	1			#	
Bactéries coliformes	52D1*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000	1		0	#	
Escherichia coli	52D1*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000	1	0		#	
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	52D1*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	1	0		#	
Anaérobies sulfito-réducteurs (spores)	52D1*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2	1		0	#	
<b>Caractéristiques organoleptiques</b>										
Odeur	52D1*	Chlore	-	Méthode qualitative						
Saveur	52D1*	Chlore	-	Méthode qualitative						
Turbidité	52D1*	0.33	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1	0.10		2	#	
<b>Analyses physicochimiques</b>										
<b>Analyses physicochimiques de base</b>										
pH	52D1*	7.48	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	2	6.5	9	#	
Température de mesure du pH	52D1*	19.7	°C		NF EN ISO 10523	15				
Conductivité électrique brute à 25°C	52D1*	725	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888	50	200	1100	#	
<b>Cations</b>										
Ammonium	52D1*	< 0.05	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	Méthode interne M_J077	0.05		0.10	#	

52D1\*

ANALYSE (D1) EAU DE DISTRIBUTION (ARS52-2021)

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

**Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.**

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Ludovic RIMBAULT  
Ingénieur de laboratoire

